

CSK-15I / CSK-18II

Szybka podwójna klipsownica

High-speed double clipping machine

Model / wariant	Model / variant	CSK-15I
Typ klipsa	Clip model	Great Wall
Prędkość klipsowania	Clip speed	0–160 razy/min
Moc	Power	2,7 kW
Napięcie	Voltage	220 V ±10%, 1 faza
Ciśnienie powietrza	Air pressure	0,5–0,6 MPa
Zakres osłonki	Casing	30–120 mm, średnica po złożeniu
Zużycie powietrza	Air consumption	0,01 m ³
Masa	Weight	630 kg
Skok rozciągania	Stretching distance	36/60 mm
Wymiary	Dimensions	1090 × 930 × 1900 mm

Model / wariant	Model / variant	CSK-18II
Typ klipsa	Clip model	Great Wall
Prędkość klipsowania	Clip speed	0–100 razy/min
Moc	Power	0,2 kW
Napięcie	Voltage	220 V ±10%, 1 faza
Ciśnienie powietrza	Air pressure	0,5–0,6 MPa
Zakres osłonki	Casing	50–200 mm, średnica po złożeniu
Zużycie powietrza	Air consumption	0,01 m ³
Masa	Weight	660 kg
Skok rozciągania	Stretching distance	36–100 mm, regulowany
Wymiary	Dimensions	1160 × 930 × 2020 mm



Szybka podwójna klipsownica serwonapędowa przeznaczona do pracy ciągłej z nadziewarkami. Układ pneumatycznego odcinania, sterowanie PLC i prosta obsługa przyciskami ograniczają pracochłonność, a system automatycznego smarowania wspiera trwałość mechanizmu. Maszyna może pracować w automatycznej linii napełniania i klipsowania.

High-speed servo-driven double clipping machine designed for continuous operation with filling equipment. Pneumatic cutting, PLC control and simple button operation reduce labour requirements, while automatic lubrication supports mechanism durability. The machine can operate as part of an automatic filling and clipping line.