

GNX-1200II

Wysokowydajna skręcarka do kiełbas High-capacity twisting machine

Skręcarka nowej generacji z automatyczną zmianą rurki skręcającej, sterowaniem PLC i regulacją częstotliwości. Rozwiązanie poprawia ciągłość pracy i umożliwia stałe, powtarzalne formowanie odcinków w osłonkach białkowych oraz nylonowych. Urządzenie może być połączone z dowolną nadziewarką w linię produkcyjną.

New-generation twisting machine with automatic twisting-tube changeover, PLC control and frequency-regulated operation. The design improves continuity and enables repeatable fixed-length forming in protein and nylon casings. The machine can be connected to different filling machines as part of a production line.

Prędkość skręcania	Twisting speed	1200 cykli/min
---------------------------	----------------	----------------

Długość skrętu	Twisting length	30–220 mm
-----------------------	-----------------	-----------

Zakres dla osłonek nylonowych	Nylon casing	30 mm
--------------------------------------	--------------	-------

Zakres dla osłonek kolagenowych	Collagen casing	13–28 mm
--	-----------------	----------

Moc	Power	4 kW
------------	-------	------

Napięcie	Voltage	380 V
-----------------	---------	-------

Masa	Weight	600 kg
-------------	--------	--------

Wymiary	Dimensions	1500 × 600 × 1600 mm
----------------	------------	----------------------

