

ZN-120 / ZN-240 / ZN-450

Nastrzykiwarka solanki Saline injection machine

Przemysłowa nastrzykiwarka solanki z programowalnym sterowaniem PLC i dużym ekranem dotykowym. Napęd przenośnika i regulowane parametry nastrzyku umożliwiają obróbkę zarówno grubych bloków mięsa, jak i całych sztuk drobiu. Pneumatyczne zabezpieczenie igieł, szybki demontaż przenośnika oraz system filtracji i mieszania solanki ułatwiają utrzymanie higieny i powtarzalności procesu.

Industrial saline injection machine with PLC control and a large touch screen. Conveyor drive and adjustable injection parameters allow processing of thick meat blocks and whole poultry. Pneumatic needle protection, quick conveyor removal and brine filtration/mixing systems support hygiene and repeatability.



Model / wariant	Model / variant	ZN-120	ZN-240	ZN-450
Wydajność	Productivity	1200–2500 kg/h	2000–4000 kg/h	8000–15000 kg/h
Moc	Power	12,1 kW	<13 kW	15 kW
Stopień nastrzyku	Inject rate	30–50%	40–60%	10–50%
Liczba igieł	Needles	120	240	450
Ciśnienie nastrzyku	Injection pressure	0,4–0,7 MPa	0,4–0,7 MPa	0,4–0,7 MPa
Ciśnienie powietrza	Air pressure	0,4–0,7 MPa	0,4–0,7 MPa	0,4–0,7 MPa
Częstotliwość nastrzyku	Inject speed	10–32 razy/min	10–32 razy/min	5–60 razy/min
Skok podawania	Step distance	50–100 mm	50–100 mm	210 – regulacja częstotliwości wg tabeli źródłowej
Maks. grubość produktu	Inject thickness	<190 mm	<190 mm	200 mm
Skok igieł	Stroke	190 mm	190 mm	205 mm
Masa	Weight	1500 kg	1500 kg	2500 kg
Wymiary	Dimensions	2300 × 1600 × 1900 mm	2410 × 1550 × 1910 mm	2100 × 2000 × 2000 mm