

MASIVO-ZKJB-1500

Próżniowa mieszarka dwuwałowa z regulacją częstotliwości Frequency Conversion Vacuum Dual-shaft Mixer

ZKJB-1500 pracuje pod podciśnieniem, dzięki czemu masa jest mieszana równomiernie, z ograniczeniem napowietrzania i lepszym wiązaniem składników. Dwa wały mieszające mają niezależne napędy i mogą pracować w obu kierunkach. Pokrywa oraz podawanie i wyładunek są obsługiwane hydraulicznie, a interfejs operatorski umożliwia ustawienie czasu i prędkości procesu.

ZKJB-1500 operates under vacuum to provide even mixing, reduced air incorporation and improved ingredient binding. Two mixing shafts have independent drives and can rotate in both directions. The cover, loading and unloading are hydraulically operated, while the operator interface controls process time and speed.

Wymiary	Overall dimensions	2700 × 2000 × 1950 mm
Pojemność zbiornika	Tank volume	1500 L
Masa	Weight	2800 kg
Moc całkowita	Total power	23 kW
Moc silników	Motor power	7,5 × 2 kW
Sprężone powietrze	Compressed air	0,7 MPa
Prędkość mieszania	Mixing speed	Regulacja częstotliwości
Stopień próżni	Vacuum degree	-80 do -85 kPa
Pompa olejowa	Oil pump	1,5 kW
Sterowanie główne	Core control element	Japonia
Interfejs HMI	Human-machine interface	Tajwan
Elementy sterowania	Electrical control elements	Schneider
Materiał	Material	Stal nierdzewna 304

